

Nummer: 203
Datum: 15.03.2019
Verantwortlich: >> Verantwortlicher <<
Arbeitsbereich: >> Arbeitsbereich <<
Arbeitsplatz/Tätigkeit: >> Tätigkeit <<

BETRIEBSANWEISUNG

Schneefräse



Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten / Bedienen einer kraftstoffmotorbetriebenen Schneefräse.

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahren für den Menschen

- Gefahr durch rotierende Schneeschraube.
- Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen.
- Einzugsgefahr durch rotierendes Gebläse.
- Verletzungsgefahr durch wegfliegende Fremdkörper.
- Gehörschäden durch hohe Lärmpegel möglich.
- Gefahr durch elektrischen Strom beim Elektrostart.
- Gefahr durch gefährliche Abgase.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Technische Schutzmaßnahmen

- Vorhandene Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt und nicht manipuliert werden.
- Der Elektrostarter darf nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Gefahr von Personenschäden mit Todesfolge.
- Die Höhe des Räumschilds richtig einstellen. Darf bei Kieswegen nicht den Boden berühren.



Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Die Funktion von Sicherheitseinrichtungen ist täglich vor Arbeitsbeginn zu kontrollieren.
- Dritte sind aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich fern zu halten. Niemals den Auswurf auf andere Menschen oder Tiere richten.
- Vor Inbetriebnahme der Maschine die Gebrauchsanleitung des Herstellers durchlesen.
- Nur unterwiesene und beauftragte Personen dürfen die Schneefräse bedienen.
- Den zu bearbeitenden Bereich sorgfältig kontrollieren und alle losen Fremdkörper entfernen.
- Motor nie in geschlossenen Räumen mit schlechter Belüftung laufen lassen. Abgase enthalten tödliches Kohlenmonoxid.
- Nicht quer zum Hang, sondern immer aufwärts oder abwärts fahren.



Persönliche Schutzmaßnahmen

- Die persönliche Schutzausrüstung ist vorschriftsmäßig zu benutzen (Gehörschutz, rutschsichere Schuhe oder Stiefel, Schutzbrille oder Visier)
- Bei der Arbeit mit der Schneefräse geeignete und enganliegende Kleidung tragen.
- Während des Umgangs mit der Schneefräse keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen.



Verhalten bei Störungen

Bei besonderen/ungewöhnlichen Ereignissen

- Bei auftretenden Störungen ist der nächste Vorgesetzte zu verständigen.
- Wenn die Schneefräse stärker als normal zu vibrieren beginnt, den Motor abstellen und die Ursache suchen. Vibrationen sind normalerweise ein Zeichen für Probleme.
- Wenn Räumschild oder Auswurf verstopft sind oder gereinigt werden müssen, immer den Motor abstellen und das Zündkerzenkabel abziehen.

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Ersteller

Datum: 15.03.2019

Nr.: 203

Seite: 1 von 2



Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort

- Selbstschutz beachten; Verletzte bergen
- Verbrennungen kühlen; verletzte Gliedmaßen ruhigstellen
- Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen
- Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
- **Ruhe bewahren**



Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer:

Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

Instandhaltung; Entsorgung

Wartung

- Wartungsarbeiten dürfen nur im sicheren Zustand durchgeführt werden. Motor abstellen und Zündkerzenkabel abziehen!
- Nur angewiesene Wartungsarbeiten durchführen.
- Mindestens einmal pro Saison einen Ölwechsel durchführen.

Folgen der Nichtbeachtung

Sachschäden

Fehlverhalten kann zu Werkzeugbruch führen.

Rechtliche Folgen

Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.

Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.

Ersteller

Datum: 15.03.2019

Nr.: 203

Seite: 2 von 2

Wächter (Üben)

Verfügbar