

Nummer: MB28021

Datum: 15.03.2019

Verantwortlich: >> Verantwortlicher <<

Arbeitsbereich: >> Arbeitsbereich <<

Arbeitsplatz/Tätigkeit: >> Tätigkeit <<

BETRIEBSANWEISUNG

Hochdruckreiniger (Diesel)



Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit dieselbetriebenen Hochdruckreinigern

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahren für den Mensch

- Die Schneidwirkung des Hochdruckstrahls kann zu schweren Verletzungen führen.
- Brandgefahr durch den Treibstoff

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Technische Schutzmaßnahmen

- Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden, die aufgrund ihrer Kennzeichnung für den zulässigen Betriebsüberdruck des Druckerzeugers ausgelegt sind.
- Bei Betriebstemperaturen über 100 °C muss an Schläuchen die max. zulässige Betriebstemperatur angegeben sein.



Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Schlauchleitungen nicht einklemmen, über scharfe Kanten führen, mit Fahrzeugen überfahren.
- Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden.
- Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen.
- Abzugshebel der Spritzpistole oder Fußschalter der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen.
- Gegenseitige Gefährdung bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Spritzeinrichtungen vermeiden.
- Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Den Treibstoffbehälter nicht bei laufendem oder heißem Motor aufsetzen.
- Verschließen Sie den Treibstoffbehälter und den Kanister unverzüglich.
- Dämpfe nicht einatmen.



Persönliche Schutzmaßnahmen

- Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, ggf. auch Atemschutz.
- Hochdruckstrahl nie auf Personen richten.



Verhalten bei Störungen

- Bei Mängeln ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und der nächste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter muss informiert werden.

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Ersteller

Datum: 15.03.2019

Nr.: MB28021

Seite: 1 von 2



Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort

- Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.
- Verbrennungen kühlen; verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.
- Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.
- Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
- **Ruhe bewahren!**



Notruf: 112

Ausbildete Ersthelfer:

Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

Instandhaltung; Entsorgung

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von einer hiermit beauftragten Person durchgeführt werden.
- Das Gerät und seine Schutzeinrichtungen müssen regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, durch eine vom Unternehmer beauftragte Person auf Funktionssicherheit geprüft werden.
- Treibstoff, der versehentlich beim Betanken verschüttet wurde, unverzüglich aufwischen.

Folgen der Nichtbeachtung

Rechtliche Folgen

Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.

Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.

Ersteller

Datum: 15.03.2019

Nr.: MB28021

Seite: 2 von 2

Wählersteuer (bem.)

Vorlautgestellterm: 15.03.2019