

Gerätename/Typ: ..... Inventar Nr.: ..... Standort: .....

### **Funktionsüberprüfung vor jeder Inbetriebnahme durch Anwender:**

- |  |     |   |
|--|-----|---|
| 1. Sichtkontrolle auf äußere Beschädigung  | 6.  | Prüfung ob Sekretflasche beschädigt ist; wenn ja, austauschen   |
| 2. Prüfung, ob Absauggerät und die Bestandteile gereinigt und desinfiziert sind  | 7.  | Absauggerät einschalten am Ein-/ Ausschalter  |
| 3. Prüfung, ob Filter und die Ventilkugel eingebaut sind und ob Ventilkugel beweglich ist.   | 8.  | Fingertip vorne mit einem Finger verschließen. Es muss das max. Vakuum von ca. 0,75 bar erreicht werden. Bedienungsanleitung beachten |
| 4. Filter bei Verschmutzung sofort wechseln oder Filterwechsel   | 9.  | Am Regler das notwendige Vakuum für das Absaugen einstellen   |
| 5. Filter bei Verschmutzung sofort wechseln oder Filterwechsel:<br><b>Absaughäufigkeit:</b><br>3x tgl. oder mehr<br>2x tgl. oder weniger | 10. | <b>Fingertip ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt</b>  |
| <b>Austauschintervall:</b><br>1x / monatlich<br>1x in 6 Monaten  | 11. | 1x jährlich Wartung durch Lieferant   |

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.0	Oktober 2025	Seite 1 von 1