

	Handbuch Qualitätsmanagement Sauerstoffkonztrator	Kap. D.4.3.5
--	--	-------------------------------

Gerätename/Typ: Inventar Nr.: Standort:

Einsatz am Bewohner am:	Funktionsüberprüfung vor Gebrauch am : Datum und Hdz.	Gereinigt und Desinfiziert zurück am: Datum und Hdz.	Funktionsüberprüfung am : Datum und Hdz.	Filterwechsel am: durch MA/ Hdz.:	Respiro gewechselt am: durch MA/ Hdz.:

Funktionsüberprüfung vor jeder Inbetriebnahme durch Anwender:

1. Sichtkontrolle auf äußere Beschädigung
2. „Respiro“ ist nicht länger als 5 Wochen am Gerät (Datum beachten)
3. Luftsaugschlitze sind wöchentlich mit Pinsel gereinigt
4. Sauerstoffkonztrator in Betrieb nehmen. Danach:
 - leuchtet die Betriebsanzeige grün
 - die Störungsanzeige kurzzeitig rot
 - es ertönt ein kurzes akustisches Signal
5. Flow von 2 l/ Min. am Drehknopf für Sauerstoff einstellen
6. Netzausfall – Alarm überprüfen. Hierzu Netzstecker ziehen.
7. Netzstecker wieder in Steckdose stecken. Der Alarm muss ausgehen
8. Gerät am Hauptschalter ausschalten
9. 1x jährlich Wartung durch Lieferant

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.0	Oktober 2025	Seite 1 von 1